

Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/kaseta-pkbn-q02-162-x-162-mm-na-2-gniazda-do-podlogi-betonowej-p-882.html>



Kaseta PKBN Q02 162 x 162 mm na 2 gniazda do podłogi betonowej

Cena brutto	946,63 zł
Cena netto	769,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	250Q02912_B
Producent	Electraplan

Opis produktu

Kaseta z uchylnym wypustem i wkładem PPZ1 Q02 (2 gniazda M45) - Oznaczenie kasety: PKBN Q02 LE, nr katalogowy: 250 Q02 912

Poziomowana, kwadratowa kaseta podłogowa ze stali nierdzewnej, pod 2 dowolne gniazda instalacyjne standardu M45 (45 x 45 mm). Przeznaczenie: wylewki betonowe. Do pomieszczeń wewnątrz budynków, w których podłogi czyszczone są na sucho! Wymiary kasety ze stali nierdzewnej (ramy zewnętrznej): 162 x 162 mm.

Wymiary otworu pod ramę aluminiową w której osadza się kasę nierdzewną : 243 x 243 mm.

Materiał na ramy kaset: blacha nierdzewna (V2A).

Obciążalność kaset: 1500 N (150 kg)

Konstrukcja kasety : „rama w ramie”. Kaseta składa się z 2 ram (materiał: stal nierdzewna): - widocznej ramy zewnętrznej, nośnej i nieruchomej, niewidocznej ramy aluminiowej zalewanej betonem. Przeznaczenie: montaż w wylewce betonowej z użyciem aluminiowej puszki podłogowej na łapach UDH Q2 która jest dostarczana w komplecie. Podstawowa wysokość ramki zewnętrznej wynosi: 32 mm. Wysokość ramy wewnętrznej: 23 mm.

Min. zagłębienie kaset PKBN Q02 LE, po zamontowaniu w nich puszki montażowej, wynosi ok. 75 mm.

W skład wchodzi:

1. Puszka podłogowa aluminiowa na łapach UDH Q02.1
2. Kaseta z blachy nierdzewnej na 2 gniazda M45 PKBN Q02 LE
3. Zespół poziomujący kasę ZPK-075
4. Puszka montażowa gniazd PM02 M4 S

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj podłogi: **betonowa pełna**

Obciążenie: **ruch pieszcy**

Stopień szczelności w stanie zamkniętym: **IP20**

Zastosowanie: **wewnątrz budynku**

Minimalne zagłębienie w podłodze: **75 mm**

Regulacja wysokości: **tak**

Kształt: **kwadratowy**

Widoczność: **z widoczną ramką**

Materiał pokrywy: **stal nierdzewna**

Wypełnienie pokrywy: **wykładzina/deska/terakota**

Wyprowadzenie przewodów: **wypust kablowy**

Sposób czyszczenia: **na sucho**

Wyposażenie: **bez wyposażenia**

Liczba gniazd zasilających 230V: **2**