Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 03:16

Link do produktu: https://www.floorbox.pl/kaseta-z-zewnetrzna-ramka-oslonowa-z-wypustem-uchylnym-do-podlogi-podniesionej-eco-250-q08-glk-na-8-gniazd-stal-nierdzewna-250-x-250-mm-p-1095.html

Kaseta z zewnętrzną ramką osłonową z wypustem uchylnym do podłogi podniesionej ECO 250 Q08 GLK na 8 gniazd stal nierdzewna 250 x 250 mm

Cena brutto	**928,53 zł**
Cena netto	**754,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**950ECO250Q08LEE3_GLK PT**
Kod producenta	**950ECO250Q08LE/E3 GLK**

Opis produktu

Kaseta z zewnętrzną ramką osłonową z wypustem uchylnym do podłogi podniesionej ECO 250 Q08 GLK na 8 gniazd stal nierdzewna 250 x 250 mm

Kaseta podłogowa ECO 250 Q08 GLK o wymiarach 250 x 250 mm to solidne i estetyczne rozwiązanie przeznaczone do montażu w podłogach technicznych, zapewniające wygodny dostęp do zasilania oraz instalacji teletechnicznych dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, gwarantuje odporność na korozję, uszkodzenia mechaniczne oraz intensywną eksploatację, co czyni ją idealnym wyborem do biur, sal konferencyjnych oraz przestrzeni komercyjnych.

Jednym z kluczowych atutów kasety jest zewnętrzna ramka osłonowa, która nie tylko maskuje niedoskonałości cięcia materiału wykończeniowego, ale również dociska wykładzinę do podłoża. Dzięki temu uzyskujesz estetyczne, równe wykończenie podłogi bez widocznych szczelin i konieczności dodatkowej obróbki. Konstrukcja ramki umożliwia także precyzyjne dopasowanie do innych materiałów podłogowych do wysokości 20 mm, takich jak gres czy panele, gwarantując spójny wygląd całej powierzchni. Istnieje również możliwość zamówienia wersji przystosowanej do wypełnienia o grubości 10 mm.

Została zaprojektowana do dyskretnego zasilania odbiorników jednofazowych i dostępu do sieci teletechnicznej. Posiada jeden wypust kablowy w pokrywie, dzięki czemu kaseta może pozostać zamknięta także po podłączeniu gniazd. Gniazda montowane są w trzech puszkach montażowych, w układzie skośnym. W tej kasecie można zamontować gniazda zasilające 230V, VGA, USB oraz gniazda komputerowe RJ45/RJ12 zgodne ze standardem MOSAIC 45x45. System MOSAIC pozwala na tworzenie różnorodnych konfiguracji gniazd, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Gniazda zasilające i niskoprądowe należy zamawiać oddzielnie.

Kaseta dostarczana jest w komplecie, w którego skład wchodzi:
- puszka podłogowa ze stali nierdzewnej ECO 250 Q08 GLK
- 2 puszki montażowe PM12Q M8

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, kaseta posiada przewód PE do uziemienia metalowej ramy oraz zaciski do trwałego zamocowania przewodów, chroniące przed przypadkowym wyrwaniem. Przewody do puszki należy wprowadzać w rurach karbowanych, prostych lub w metalowych kanałach podłogowych zalewanych betonem. Maksymalna szerokość kanałów podłogowych 240 mm.

Wymiary kasety to **250 x 250 x 100 mm**, a minimalne zagłębienie wynosi **100 mm**.
Wymiary otworu montażowego pod kasetę to **251 x 251 mm**. Kaseta jest obciążalna do **1500 N.**