Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 22:17

Link do produktu: https://www.floorbox.pl/kolumna-aluminiowa-masso-1990b-2eg-na-4-gniazda-230v-ip67-p-89.html

Kolumna aluminiowa MASSO 1990B 2EG na 4 gniazda 230V IP67

Cena brutto	**3 791,64 zł**
Cena netto	**3 082,63 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MASSO_1990B_2EG_4X309FM_M**

Opis produktu

Wysuwana kolumna aluminiowa typu MASSO.1990B - 2EG.4X309FB.M jest przeznaczona do montażu na zewnątrz budynków.

Doskonałe rozwiązanie do zasilenia małej gastronomii lub mobilnego punktu obsługi klienta.
Kompletna, dostarczana z 4 szczelnymi gniazdami zasilającymi 16A 230V **(IP44).**
Mikrokolumna powinna być montowana w podłożu twardym, zwykle betonowym (gruby cokół betonowy). Można ją wkleić bezpośrednio w beton.
Konstrukcja mikrokolumny jest bardzo mocna, bez problemu wytrzymuje najazd np. wózka widłowego lub samochodu (do 15 kN).
Kolumna jest odporna min. na działanie soli morskiej.
W mikrokolumnie nie ma zabezpieczeń nadprądowych. Kolumna posiada listwę zaciskową do podłączenia przewodów zasilających z której miękkimi przewodami zasilane są gniazda 16A/ 230V.
Wysuwanie kolumny specjalnym kluczem (klucz jest dostarczany razem z kolumną).
Zasilanie puszki (przelotowe lub końcowe): z boku (2 x PG16) lub od dołu (3 x PG16).
Dławiki należy zamawiać osobno (nie są dostarczane z kolumną).

Szczelność kolumny **IP 67** jest zachowana w stanie maksymalnego wysunięcia i zamknięcia puszki.
Mikrokolumna nie wymaga podłączenia do instalacji odwadniającej.
Sposób wysuwania mikrokolumny- zastosowano ręczne wysuwanie (wyciąganie) kolumny specjalnym kluczem i następnie, poprzez obrót, blokowanie jej pozycji.
Blokownie poprzez obrót dotyczy zarówno pozycji wysuniętej (górne położenie) jak i schowanej (zamkniętej).
Kolumna zwykle nie opada do końca pod wpływem własnego ciężaru, musi być pewnie domknięta. Dopiero wtedy wykonujemy niewielki obrót kluczem do oporu, zgodnie z kierunkiem obrotu wskazówek zegara.
W odwrotnej kolejności postępujemy przy otwieraniu kolumny. Otwieranie i zamykanie kolumny jest łatwe i nie wymaga użycia dużej siły.
Wymiary podstawy kolumny 170x170mm.
Średnica wysuwanej/ruchomej kolumny 156 mm.
Wysokość kolumny po całkowitym wysunięciu 112 mm.
Minimalne zagłębienie kolumny 170 mm.
Jako opcja dostępny jest zespół poziomujący (stopki + śruby poziomujące w zakresie do 25 mm).
Zespół poziomujący należy zamawiać osobno.
Dawny numer katalogowy: 1990B - 2 PLA

GIFAS
ELECTRIC
GIFAS