

Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/okragly-slupek-zasilajacy-esp24-1-1x-cee-532a-400v-1x-cee-516a-400v-4-gniazda-zasilajace-230v-z-zabezpieczeniami-p-562.html>



Okrągły słupek zasilający ESP24-1 1x CEE 5/32A 400V, 1x CEE 5/16A 400V, 4 gniazda zasilające 230V z zabezpieczeniami

Cena brutto	17 560,59 zł
Cena netto	14 276,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ESP24-1
Kod EAN	4058796004104
Producent	BS

Opis produktu

Okrągły, wolnostojący słupek zasilający do instalacji zewnętrznej ESP24-1 z 1 gniazdem siłowym CEE 5/32A 400V, 1 gniazdem siłowym CEE 5/16A 400V oraz 4 gniazdami zasilającymi 230V z kompletem zabezpieczeń.

Okrągły, wytrzymały słupek zasilający, mocowany do podłogi o nowoczesnym i funkcjonalnym wyglądzie. Montaż za pomocą kołków na wcześniej wykonanym fundamencie betonowym lub za pomocą śrub na dedykowanym cokole ze stali nierdzewnej (akcesoria dodatkowe). Konstrukcja słupka jest bardzo stabilna z wytrzymałymi zawiasami drzwiczek. Słupek można montować na zewnątrz budynków: parkingi, place, parki, itp. Obudowa wykonana została z 2 mm blachy nierdzewnej lakierowanej poliestrową farbą poliestrową (lakier proszkowy) opartą na bazie żywicy poliestrowych oraz specjalnych dodatków, które zapewniają elementom pokrytym tą farbą wyjątkową odporność na działanie czynników atmosferycznych. Słupki ESP24 dostępne są w dwóch standardowych kolorach: jasnoszarym DB701 lub ciemnoszarym DB703. Przed zamówieniem słupka należy wskazać wybrany kolor. Istnieje możliwość lakierowania słupka w innym kolorze. Gniazda zamontowane w obudowie z PCV chronione są przez wyłącznik RCBO. Słupek zamykany przy pomocy solidnego zamka cylindrycznego, w komplecie 3 klucze. Po podłączeniu wtyczek odbiorników drzwiczki słupka można zamknąć na kluczyk. Stopień ochrony: **IP44**
Uwaga! Słupek kompletny, dostarczany z 1 gniazdem siłowym CEE 5/32A 400V, 1 gniazdem siłowym CEE 5/16A 400V oraz 4 gniazdami zasilającymi 230V z bolcem wraz z kompletem zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych i wyłącznikiem różnicowo-prądowym dobranym do zamontowanych gniazd.

Wymiary:

- szerokość podstawy: Ø 356 mm
- szerokość słupka: Ø 400 mm
- wysokość: 1143 mm
- waga ok. 48 kg.

Zasilanie słupka: od dołu

Wyposażenie standard:

- 1 x CEE 5/32A/ 400V + LS 3/32A C
- 1 x CEE 5/16A/ 400V + LS 3/16A C
- 4 x CEE 16A/ 230V + 2 x LS 1/16 A B
- 1 x Fi (wyłącznik różnicowo-prądowy) 4P 30mA
- zaciski przyłączeniowe: 5 x 10 mm².