

Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/puszka-1975-1bz-anodowana-na-braz-tubus-2-gniazda-230v-i-2-gniazda-rj45-ip67-p-176.html>



Puszka 1975 1Bz anodowana na brąz tubus 2 gniazda 230V i 2 gniazda RJ45 IP67

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

1975_1Bz_PLA

Opis produktu

Puszka aluminiowa serii 1975 1PLA anodowana na brąz, z chowanym do środka tubusem. Zlicowana z posadzką.

Jest to estetyczna, okrągła puszka z naturalnego anodowanego aluminium (odlew). Wykonanie hermetyczne IP 67.

W puszcze można zamontować 2 gniazda 16A 230V oraz 2 gniazda komputerowe RJ45 (22,5x45 mm) w standardzie MOSAIC.

Puszka posiada wystający tubus z dwoma wyprowadzeniami na kable i przewody.

Puszka przeznaczona do podłóg betonowych czyszczonych na mokro, np. maszynami czyszczącymi. Puskę można zamontować na zewnątrz np. w terakocie.

Tubus nieużywany chowany jest bezpośrednio w puszcze.

Konstrukcja puszek jest ciężka, najazdowa.

Puszka jest wyposażona w gumowe pierścienie zapewniające w stanie zamkniętym szczelność IP 67.

Zasilanie puszek przelotowe, poprzez dwa dławiki PG.

Puszka nie wymaga odwodnienia.

Obsługa puszek:

1. Zdjąć dekiel i wysunąć tubus do góry.

2. Obrócić tubus o 180° i włożyć go w tej pozycji do puszek.

3. Podłączyć przewody i kable do gniazd.

4. Wkręcić na tubus gwintowany dekiel puszek.

Minimalne zagłębienie puszek (bez stopek i śrub poziomujących) 90 mm.

Średnica zewnętrzna korpusu puszek 155 mm.

Średnica wysuwanego tubusa 124 mm.

Wysokość wystającego tubusa 37 mm.

Odległość od podstawy puszek do otworów na kable w wysuniętym tubusie 18 mm.

Zakres poziomowania (stopki i śruby poziomujące) 95 – 115 mm.

UWAGA- zestaw poziomujący należy zamawiać oddzielnie (nie jest dostarczany z puszką, występuje jako opcja).

Gniazda wg potrzeb należy zamawiać oddzielnie.