

Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/puszka-1975-1ms-anodowana-na-mosiadz-tubus-2-gniazda-230v-2-gniazda-rj45-ip67-p-178.html>



Puszka 1975 1Ms anodowana na mosiadz tubus 2 gniazda 230V 2 gniazda RJ45 IP67

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

1975_1Ms_PLA

Opis produktu

Puszka aluminiowa serii 1975 1PLA w kolorze naturalnego aluminium, z chowanym do środka tubusem. Zlicowana z posadzką. Jest to estetyczna, okrągła puszka z naturalnego anodowanego aluminium (odlew). Wykonanie hermetyczne IP 67.

W puszcze można zamontować 2 gniazda 16A 230V oraz 2 gniazda komputerowe RJ45 (22,5x45 mm) w standardzie MOSAIC.

Puszka posiada wystający tubus z dwoma wyprowadzeniami na kable i przewody.

Puszka przeznaczona do podłóg betonowych czyszczonych na mokro, np. maszynami czyszczącymi. Puskę można zamontować na zewnątrz np. w terakocie.

Tubus nieużywany chowany jest bezpośrednio w puszcze.

Konstrukcja puszki jest ciężka, najazdowa.

Puszka jest wyposażona w gumowe pierścienie zapewniające w stanie zamkniętym szczelność IP 67.

Zasilanie puszki przelotowe, poprzez dwa dławiki PG.

Puszka nie wymaga odwodnienia.

Obsługa puszki:

1. Zdjąć dekiel i wysunąć tubus do góry.
2. Obrócić tubus o 180° i włożyć go w tej pozycji do puszki.
3. Podłączyć przewody i kable do gniazd.
4. Wkręcić na tubus gwintowany dekiel puszki.

Minimalne zagłębienie puszki (bez stopek i śrub poziomujących) 90 mm.

Średnica zewnętrzna korpusu puszki 155 mm.

Średnica wysuwanego tubusa 124 mm.

Wysokość wystającego tubusa 37 mm.

Odległość od podstawy puszki do otworów na kable w wysuniętym tubusie 18 mm.

Zakres poziomowania (stopki i śruby poziomujące) 95 – 115 mm.

UWAGA- zestaw poziomujący należy zamawiać oddzielnie (nie jest dostarczany z puszką, występuje jako opcja).

Gniazda wg potrzeb należy zamawiać oddzielnie.