Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:49

Link do produktu: https://www.floorbox.pl/puszka-podlogowa-aluminiowa-z-klapka-do-wypelnienia-gifas-fonto8308-1eg-w-kolorze-naturalnego-aluminium-na-8-gniazd-p-987.html



Puszka podłogowa aluminiowa z klapką do wypełnienia GIFAS FONTO.8308-1EG w kolorze naturalnego aluminium na 8 gniazd

Cena brutto	**4 957,20 zł**
Cena netto	**4 030,24 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**FONTO.8308-1EG**
Kod producenta	**840848**
Producent	**GIFAS Electric**

Opis produktu

Estetyczna, aluminiowa puszka podłogowa z klapką do wypełnienia GIFAS FONTO.8301-1EG na 8 gniazd 230V w standardzie MOSAIC 45x45.
Do zastosowania w pomieszczeniach wewnątrz budynków. Wykonana z nieobrobionego, naturalnego aluminium odpornego na sól i wodę morską.
Umożliwia montaż ośmiu pojedynczych gniazd 230V w standardzie MOSAIC 45x45 lub np. szesnastu gniazd komputerowych RJ45 22,5x45.
Precyzyjna regulacja wysokości górnej ramki +/- 5 mm w celu idealnego zrównania z poziomem wykończonej podłogi.
Otwierana, kwadratowa klapka jest do wypełnienia materiałem o grubości 7 mm, posiada cztery otwory przez które wychodzą przewody.
Wyjątkowość tego floorboxa polega na tym, że klapka może być obracana poziomo o 180 stopni. Pozwala to na zachowanie szczelności IP65 przy niepodłączonych odbiornikach.
Standardowo klapka zamykana jest na specjalny zatrzask.
Konstrukcja jest mocna, najazdowa do 2 ton.
Dostarczana jest bez gniazd które należy zamawiać oddzielnie wg indywidualnych potrzeb.
W stanie zamkniętym IP65 możliwe jest czyszczenie na mokro, np. maszynami myjącymi.
Gdy podłączone są przewody odbiorników, stopień szczelności wynosi IP20 i można ją wtedy czyścić wyłącznie na sucho.
Posiada cztery uchwyty w które można wkręcić specjalny zespół śrub M8 poziomujących zamawiany oddzielnie, jako akcesoria dodatkowe.
Przyłączanie przewodów zasilających poprzez peszle lub rurki bezpośrednio w dwa boczne otwory lub dwa otwory na dnie.
Opakowana w specjalny karton zapobiegający uszkodzeniom na budowie.

Dane techniczne

Rodzaj podłogi: **betonowa pełna**
Wymiary uchylnej pokrywy: **240 x 240 mm**
Obciążenie: **20kN (2 tony)**
Stopień szczelności w stanie otwartym: **IP20**
Stopień szczelności w stanie zamkniętym: **IP65**
Zastosowanie: **wewnątrz budynku**
Minimalne zagłębienie w podłodze: **95 mm**
Regulacja wysokości: **tak +/- 5 mm**
Kształt: **kwadratowy**
Kolor: **naturalne aluminium**
Widoczność: **z otwieraną klapką**
Materiał pokrywy: **aluminium**

Wypełnienie pokrywy: **materiałem podłogi 7 mm**
Wyprowadzenie przewodów: **otwory w pokrywie**
Sposób czyszczenia: **maszynami myjącymi na mokro i na sucho**
Wyposażenie: **bez wyposażenia**
Liczba gniazd zasilających 230V: **8**