

Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/puszka-podlogowa-aluminiowa-z-klapka-gifas-fonto8301-1eg-w-kolorze-naturalnego-aluminium-na-8-gniazd-p-984.html>



## Puszka podłogowa aluminiowa z klapką GIFAS FONTO.8301-1EG w kolorze naturalnego aluminium na 8 gniazd

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>4 596,07 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>3 736,66 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Numer katalogowy | <b>FONTO.8301-1EG</b> |
| Kod producenta   | <b>840845</b>         |
| Producent        | <b>GIFAS Electric</b> |

### Opis produktu

#### **Estetyczna, aluminiowa puszka podłogowa z klapką GIFAS FONTO.8301-1EG na 8 gniazd 230V w standardzie MOSAIC 45x45.**

Do zastosowania w pomieszczeniach wewnątrz budynków. Wykonana z nieobrobionego, naturalnego aluminium odpornego na sól i wodę morską.

Umożliwia montaż dwóch pojedynczych gniazd 230V w standardzie MOSAIC 45x45 lub np. czterech gniazd komputerowych RJ45 22,5x45.

Precyzyjna regulacja wysokości górnej ramki +/- 5 mm w celu idealnego zrównania z poziomem wykończonej podłogi.

Otwierana, kwadratowa klapka jest pełna, gładka i posiada cztery otwory przez które wychodzą przewody.

Wyjątkowość tego floorboxa polega na tym, że klapka może być obracana poziomo o 180 stopni. Pozwala to na zachowanie szczelności IP65 przy niepodłączonych odbiornikach.

Standardowo klapka zamykana jest na specjalny zatrzask.

Konstrukcja jest mocna, najazdowa do 2 ton.

Dostarczana jest bez gniazd które należy zamawiać oddzielnie wg indywidualnych potrzeb.

W stanie zamkniętym IP65 możliwe jest czyszczenie na mokro, np. maszynami myjącymi.

Gdy podłączone są przewody odbiorników, stopień szczelności wynosi IP20 i można ją wtedy czyścić wyłącznie na sucho.

Posiada cztery uchwyty w które można wkręcić specjalny zespół śrub M8 poziomujących zamawiany oddzielnie, jako akcesoria dodatkowe.

Przyłączanie przewodów zasilających poprzez peszle lub rurki bezpośrednio w dwa boczne otwory lub dwa otwory na dnie.

Opakowana w specjalny karton zapobiegający uszkodzeniom na budowie.

### Dane techniczne

Rodzaj podłogi: **betonowa pełna**

Wymiary uchylnej pokrywy: **240 x 240 mm**

Obciążenie: **20kN (2 tony)**

Stopień szczelności w stanie otwartym: **IP20**

Stopień szczelności w stanie zamkniętym: **IP65**

Zastosowanie: **wewnątrz budynku**

Minimalne zagłębienie w podłodze: **95 mm**

Regulacja wysokości: **tak +/- 5 mm**

Kształt: **kwadratowy**

Kolor: **naturalne aluminium**

Widoczność: **z otwieraną klapką**

Materiał pokrywy: **aluminium**

Wypełnienie pokrywy: **pokrywa pełna, nie do wypełnienia**

- *puszki do podłóg technicznych i wylewek betonowych pod wykładzinę i terakotę*
- *puszki podłogowe ze stali nierdzewnej, obciążenie do 2 ton*
- *zamykane, szczelne puszki podłogowe do centrów handlowych*
- *kolumny zasilające i hermetyczne puszki zewnętrzne IP 67*
- *wysuwane, ziemne bloki zasilające o mocy do 130 kW*

---

Wyprowadzenie przewodów: **otwory w pokrywie**

Sposób czyszczenia: **maszynami myjącymi na mokro i na sucho**

Wyposażenie: **bez wyposażenia**

Liczba gniazd zasilających 230V: **8**