

Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/puszka-podlogowa-aluminiowa-z-klapka-z-otworami-gifas-fonto4295-1eg-w-kolorze-naturalnego-aluminium-na-2-gniazda-p-981.html>



Puszka podłogowa aluminiowa z klapką z otworami GIFAS FONTO.4295-1EG w kolorze naturalnego aluminium na 2 gniazda

Cena brutto	1 768,36 zł
Cena netto	1 437,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	FONTO.4295-1EG
Kod producenta	840764
Producent	GIFAS Electric

Opis produktu

Estetyczna, aluminiowa puszka podłogowa z klapką z otworami GIFAS FONTO.4295-1EG na 2 gniazda 230V w standardzie MOSAIC 45x45.

Do zastosowania w pomieszczeniach wewnątrz budynków. Wykonana z nieobrobionego, naturalnego aluminium odpornego na sól i wodę morską.

Umożliwia montaż dwóch pojedynczych gniazd 230V w standardzie MOSAIC 45x45 lub np. czterech gniazd komputerowych RJ45 22,5x45.

Precyzyjna regulacja wysokości górnej ramki +/- 6 mm w celu idealnego zrównania z poziomem wykończonej podłogi.

Otwierana, prostokątna klapka jest pełna, gładka i posiada dwa otwory przez które wychodzą przewody.

Klapka na zawiasach zamykana jest na specjalny zatrzask.

Konstrukcja jest mocna, najazdowa do 2 ton.

Dostarczana jest bez gniazd które należy zamawiać oddzielnie wg indywidualnych potrzeb.

W stanie zamkniętym IP65 możliwe jest czyszczenie na mokro, np. maszynami myjącymi.

Gdy podłączone są przewody odbiorników, stopień szczelności wynosi IP20 i można ją wtedy czyścić wyłącznie na sucho.

Posiada cztery uchwyty w które można wkręcić specjalny zespół śrub M8 poziomujących zamawiany oddzielnie, jako akcesoria dodatkowe.

Przyłączanie przewodów zasilających poprzez peszle lub rurki bezpośrednio w dwa boczne otwory lub dwa otwory na dnie.

Opakowana w specjalny karton zapobiegający uszkodzeniom na budowie.

Dane techniczne

Rodzaj podłogi: **betonowa pełna**

Wymiary uchylnej pokrywy: **119 x 119 mm**

Obciążenie: **20kN (2 tony)**

Stopień szczelności w stanie otwartym: **IP20**

Stopień szczelności w stanie zamkniętym: **IP20**

Zastosowanie: **wewnątrz budynku**

Minimalne zagłębienie w podłożu: **85 mm**

Regulacja wysokości: **tak +/- 6 mm**

Kształt: **kwadratowy**

Kolor: **naturalne aluminium**

Widoczność: **z otwieraną klapką**

Materiał pokrywy: **aluminium**

Wypełnienie pokrywy: **pokrywa pełna, nie do wypełnienia**

Wyprowadzenie przewodów: **otwory w pokrywie**

Sposób czyszczenia: **tylko na sucho**

- *puszki do podłóg technicznych i wylewek betonowych pod wykładzinę i terakotę*
- *puszki podłogowe ze stali nierdzewnej, obciążenie do 2 ton*
- *zamykane, szczelne puszki podłogowe do centrów handlowych*
- *kolumny zasilające i hermetyczne puszki zewnętrzne IP 67*
- *wysuwane, ziemne bloki zasilające o mocy do 130 kW*

Wyposażenie: **bez wyposażenia**
Liczba gniazd zasilających 230V: **2**