


Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/puszka-podlogowa-ppz1-q2st-r5-228-x-228-mm-2-wypusty-na-12-gniazd-do-podlogi-technicznej-35-50-mm-pod-wykladzine-5-mm-p-861.html>



Puszka podłogowa PPZ1 Q2St R5 228 x 228 mm 2 wypusty na 12 gniazd do podłogi technicznej 35-50 mm pod wykładzinę 5 mm

Cena brutto	236,20 zł
Cena netto	192,02 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	369422012_2
Producent	Electraplan

Opis produktu

Wykonana z trwałego poliamidu puszka podłogowa serii PPZ3 Q2S-569t R5 przeznaczona do montażu w podłodze technicznej.

Umożliwia montaż do 12 gniazd w standardzie MOSAIC 45x45, w tym gniazd zasilających 230V, VGA, USB lub gniazd komputerowych RJ45/RJ12.

Posiada dwa uchylne wyjścia kablowe w pokrywie.

Grubość podłogi technicznej w której można zamontować puszkę wynosi 35 - 50 mm.

Minimalna głębokość otworu jaki należy zapewnić dla poprawnego montażu w istniejącej podłodze (minimalne zagłębienie puszki) to 80 mm.

W pokrywę można wkleić wykładzinę o maksymalnej grubości 5 mm. Przeznaczona jest do montażu w pomieszczeniach czyszczonych na sucho.

Puszka kompletna, wyposażona we wszystkie niezbędne akcesoria, gotowa do natychmiastowego montażu.

Dostarczana jest bez gniazd, które należy zamawiać oddzielnie według indywidualnych potrzeb.

Dzięki praktycznemu uchwytowi puszkę można otworzyć bez żadnych narzędzi.

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj podłogi: **techniczna podniesiona**

Wymiary uchylnej pokrywy: **228 x 228 mm**

Obciążenie: **do 150 kg**

Stopień szczelności w stanie otwartym: **IP20**

Stopień szczelności w stanie zamkniętym: **IP30**

Zastosowanie: **wewnątrz budynku**

Zazwyczaj montowane: **dom / biuro**

Minimalne zagłębienie w podłodze: **80 mm**

Kształt: **kwadratowy**

Kolor: **szary RAL 7011**

Widoczność: **z widoczną ramką**

Materiał pokrywy: **plastik poliamid (PA)**

Wypełnienie pokrywy: **wykładzina dywanowa**

Grubość wypełnienia pokrywy: **5 mm**

Wyprowadzenie przewodów: **wypust kablowy**

Sposób czyszczenia: **na sucho**

Liczba gniazd zasilających 230V: **12**