

Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/puszka-typu-fonto-3970w-1eg-anodowana-na-aluminium-dekiel-na-1-gniazdo-230v-i-1-gniazdo-komputerowe-ip67-p-72.html>



## Puszka typu FONTO 3970W 1EG anodowana na aluminium dekiel na 1 gniazdo 230V i 1 gniazdo komputerowe IP67

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 391,27 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>1 131,11 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Numer katalogowy | <b>FONTO_3970W_1EG</b> |

### Opis produktu

**Puszka aluminiowa typu FONTO.3970W- 1EG w kolorze anodowanego aluminium, z okrągłym zakręcanym dekle.**

Przygotowana pod montaż 1 gniazda 16A 230V i 1 gniazda 22,5x45 mm w standardzie MOSAIC 45x45 (np. gniazdo komputerowe RJ45).

Puszka jest idealna do zasilenia jednego stanowiska komputerowego.

Szczelna, w stanie zamkniętym posiada stopień ochrony: **IP 67**.

Nakładka górna puszki jest anodowana na naturalny kolor aluminium.

Puszka montowana w podłogach czyszczonych na mokro. Również po wpięciu wtyczek – puszka służy nadal do podłóg czyszczonych na mokro (ale wtedy użyty winien zostać tubus –jako specjalny wypust na kable).

Tubus stanowi standardowe wyposażenie puszki 3970W i jest dostarczany w komplecie.

Konstrukcja puszki mocna. W stanie zamkniętym puszka służy jako najazdowa, pozwala na obciążenie wózków widłowych lub samochodów osobowych.

Materiał: stop aluminium odporne na działanie wody morskiej.

Pokrywa gwintowana, demontaż pokrywy typowym kluczem imbusowym.

Zaletą puszki jest chowany do środka tubus który należy wyjąć z puszki i obrócić go o 180°. Tubus (u góry posiada wycięcia do wyprowadzenia kabli) należy umieścić ponownie w puszcze 3970W (w miejsce odkręconego dekla). Po wpięciu wtyczek i ułożeniu kabli, tubus zamykamy dekle (uprzednio odkręconym z puszki).

Puszka nie posiada regulacji wysokości- należy ją starannie obsadzać bezpośrednio w wylewce betonowej/ terakocie.

Wymiary podstawy puszki: 119 x 119 mm

Średnica zdejmowanego dekla: 95 mm

Minimalne zagłębienie puszki: 77 mm.

Wysokość tubusa 40 mm.

**Gniazda i dławiki PG należy zamawiać oddzielnie.**

Dawny numer katalogowy puszki: 3970W-1E-PLA

- puszki do podłóg technicznych i wylewek betonowych pod wykładzinę i terakotę
- puszki podłogowe ze stali nierdzewnej, obciążenie do 2 ton
- zamykane, szczelne puszki podłogowe do centrów handlowych
- kolumny zasilające i hermetyczne puszki zewnętrzne IP 67
- wysuwane, ziemne bloki zasilające o mocy do 130 kW

