

Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/tubus-ot60a1-do-puszek-2003q-2004q-i-2008q-2gniazda-zasilajace-230v-i-podwojna-ladowarke-usb-5v-2-1-a-p-738.html>



Tubus OT60A1 do puszek 2003Q, 2004Q i 2008Q 2 gniazda zasilające 230V i podwójną ładowarkę USB 5V 2,1 A

Cena brutto	3 269,75 zł
Cena netto	2 658,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OT60A1
Kod EAN	0706332879245
Producent	BS

Opis produktu

Tubus OT60A1 do puszek 2003Q, 2004Q i 2008Q wyposażony w 2 gniazda zasilające 230V i podwójną ładowarkę USB 5V 2,1 A.

Doskonale uzupełnienie funkcjonalności floorboxa o dedykowany tubus. Umożliwia wpinanie wtyczek odbiorników bez konieczności otwierania pokrywy floorboxa. Można go wykorzystać w poczekalniach, dworcach, bibliotekach, aulach itp. Solidny, masywny i długi tubus wyposażony jest w gniazda. Po zamontowaniu w pokrywę floorboxa wystaje na wygodną wysokość 60 cm ponad posadzkę.

Szybki montaż- po odkręceniu dekla w pokrywie floorboxa tubus umieszcza się w dekle i blokuje specjalnym pierścieniem od spodu a zdemontowany dekiel nakręca się na górę tubusa.

Obciążalność puszek podłogowych z tej serii wynosi 900 kg, a ich dekielki wykonane są z grubej blachy aluminiowej z naklejoną płytką ze stali nierdzewnej. Łączenie dekiel ma grubość 5,5 mm co w połączeniu ze stabilną konstrukcją tubusa zapewni długotrwałą eksploatację bez obawy iż tubus lub pokrywa będą uszkodzone.

Wykonany z anodowanego aluminium w kolorze stali nierdzewnej .

Dzięki uszczelce w pokrywie, po zamontowaniu tubusa puszka pozostaje szczelna.

Tubus kompletny, dostarczany z 2 gniazdami zasilającymi 230V i podwójną ładowarką USB 5V 2,1 A. Inne rodzaje gniazd dostępne są na zapytanie.

Wysokość: 600 mm.

Średnica: Ø 70 mm

Waga: 3,2 kg

Stopień ochrony: IP20

- puszki do podłóg technicznych i wylewek betonowych pod wykładzinę i terakotę
- puszki podłogowe ze stali nierdzewnej, obciążenie do 2 ton
- zamykane, szczelne puszki podłogowe do centrów handlowych
- kolumny zasilające i hermetyczne puszki zewnętrzne IP 67
- wysuwane, ziemne bloki zasilające o mocy do 130 kW

