

Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/wysuwana-kolumna-terramo-sta-03-2-gniazda-16a-230v-z-zabezpieczeniami-p-280.html>



Wysuwana kolumna TerraMo-Sta-03 2 gniazda 16A 230V z zabezpieczeniami

Cena brutto	7 799,91 zł
Cena netto	6 341,39 zł
Dostępność	Dostępność - 5 dni
Numer katalogowy	TerraMo_Sta_03

Opis produktu

TerraMo - Sta-03 to chowana, wodoodporna kolumna aluminiowa z dwoma gniazdami jednofazowymi 16 A 230V wraz z zabezpieczeniami.

Wykonana z anodowanego aluminium, odporna na działanie warunków atmosferycznych. IP67.

Doskonale pasuje do nowoczesnej architektury. Elegancka, kompaktowa budowa z funkcją automatycznego, powolnego wysuwania gniazd z podstawy.

Idealne rozwiązanie do nowoczesnego zasilania wewnątrz budynków jak i na zewnątrz:

- Centra handlowe
- Hale sportowe
- Ogródki piwne
- Sale wystawowe
- Hale fabryczne i magazynowe
- Parki i ogrody
- Warsztaty, wiaty i garaże
- Parkingi
- Budynki szkolne, aule
- Zewnętrzne i wewnętrzne baseny
- Dworce kolejowe i autobusowe
- Rynki miejskie i tarasy

Dzięki niej można w łatwy sposób zasilac dowolne urządzenia elektryczne, np. oprawy oświetleniowe, grzejniki, zmywarki, lodówki i chłodnie, grille, kasy fiskalne, maszyny do lodów, itp.

Kolumna TerraMo oferuje maksymalne bezpieczeństwo dla ruchu pieszego i drogowego. Koniec przedłużaczy i płaczących się kabli po podłodze lub po chodniku! W stanie zamkniętym mogą po niej jeździć samochody osobowe.

Kolumna dzięki swej stabilnej konstrukcji jest odporna na akty wandalizmu. W stanie zamkniętym kolumna jest zlicowana z podłożem.

TerraMo oferuje maksymalną funkcjonalność przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce. Kolumna jest ergonomiczna, łatwa w montażu i eksploatacji.

Unikalny system kontrolujący zawilgocenie z systemem odprowadzania wody chroni gniazda i łączenia wewnętrzne co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa pracy i zmniejsza wydatki konserwacji przez cały okres eksploatacji kolumny. Jest to prawdopodobnie najbardziej kompaktowe rozwiązanie na rynku.

Dane techniczne :

Klasa ochrony: IP 44 dla gniazd zasilających jednofazowych i trójfazowych.

Klasa ochrony: IP 55 dla obudowy izolacyjnej z aparatami modułowymi.

Dwa wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadmiarowo-zwarciovym 16/0,03A, C, 1P+N.

Klasa ochrony 1.

Napięcie / częstotliwość: 230/400V, 50Hz

Układ sieci: TN-S

Moc przyłączeniowa: max. 3 kW.

Kabel zasilający: max 5 x 6 mm².

Waga całkowita 11 kg.

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 303 x 390 x 309 mm.

Minimalne zagłębienie kolumny w podłożu: 303 mm.

Wysokość kolumny wysuniętej: 136 mm

Nośność w stanie zamkniętym: ciężar samochodu osobowego.

Moc grzałki podgrzewającej wnętrze kolumny: 20 W.

Automatyczny mechanizm podnoszenia: sprężyna pneumatyczna.

Połączenie odpływu: 1 x DN 40

Podstawa wykonana z materiałów bezhalogenowych.

Wyposażenie TerraMo - Sta -03 :

A : strona nie wyposażona

B : obudowa na 4 moduły 2 wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadmiarowo-zwarciovym RCBO , 16/ 0, 03A , C, 1P + N

C : 1 gniazdo jednofazowe 16A, 230V

D : 1 gniazdo jednofazowe 16A, 230V

Po odblokowaniu pokrywy kluczem i zwolnieniu blokady bezpieczeństwa, obsługa wysuwanej kolumny polega na jej delikatnym wciśnięciu - kolumna sama podniesie się do góry. Aby schować kolumnę należy wcisnąć ją w podstawę np. nogą lub ręką a następnie zablokować pokrywę śrubą w pokrywie. Klucz jest dostarczany razem z kolumną.

Śruby na płycie podstawy kolumny wykonane są ze stali nierdzewnej.

Łatwy montaż- otwór w ziemi należy zagęścić a następnie osadzić kolumnę i zalać ją betonem.

Uwaga! Rurę odpływową kolumny należy połączyć z odpływami ścieków lub wykonać pod nią drenaż.

Kabel zasilający należy podłączyć do listwy zaciskowej w kolumnie.

Na życzenie możemy dostarczyć kolumny z gniazdami wg indywidualnych potrzeb.