Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:33

Link do produktu: https://www.floorbox.pl/wysuwana-mikro-kolumna-anodowane-aluminium-gifas-masso4000-2egdl3x309-3-gniazda-230v-schuko-1-szybkozlacze-dn7-2-air-p-1003.html



Wysuwana mikro kolumna anodowane aluminium GIFAS MASSO.4000-2EG.DL.3X309 3 gniazda 230V SCHUKO 1 szybkozłącze DN7,2 air

Cena brutto	**5 004,80 zł**
Cena netto	**4 068,94 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MASSO.4000-2EG.DL.3X309**
Kod producenta	**840956**
Producent	**GIFAS Electric**

Opis produktu

Zewnętrzna, aluminiowa mikro kolumna GIFAS MASSO.4000-2EG.DL.X309 3 gniazda 230V SCHUKO i szybkozłączem DN7,2 do przyłączenia sprężonego powietrza, azotu lub innego niepalnego gazu.
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 170 x 170 x 190 mm.
Do zastosowania na zewnątrz budynków lub wewnątrz budynków. Wykonana z naturalnego, anodowanego aluminium.
Powierzchnia antypoślizgowa. Mikro kolumny serii MASSO.4000 są odporne na działanie soli i wody morskiej.
Dostarczana z zamontowanymi 3 gniazdami 230V SCHUKO oraz jednym szybkozłączem mosiężnym DN7.2 z zaworem.
Gniazdo szybkozłącza DN7,2 wykonane jest z mosiądzu i jest jednostronnie samozamykające. Maksymalne ciśnienie robocze: 35 bar. W gniazdo można wpinać wtyki typowe, Eurostandard DN7,2 bez zaworu z końcówką do węża, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy).
Specjalny metalowy klucz do otwierania pokrywy jest zawsze dostarczany razem z mikro kolumną.
W celu wysunięciu zestawu gniazd należy dekiel obrócić przeciwnie w kierunku do ruchu wskazówek zegara, unieść część ruchomą do góry i ponownie kręcąc w tym samym kierunku, zablokować go w pozycji wysuniętej.
Po zakończeniu eksploatacji należy zestaw z gniazdami obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, opuścić zestaw gniazd i ponownie obrócić dekiel w tą samą stronę docisnąć i zamknąć dekiel.
Mikro kolumnę należy montować na mocnym, betonowym podłożu lub wklejać ją bezpośrednio w beton.
Konstrukcja jest mocna, najazdowa do 4 ton.
W stanie zamkniętym IP67 możliwe jest czyszczenie na mokro, np. maszynami myjącymi.
W stanie otwartym IP54 (w zależności od wyposażenia).
Posiada cztery uchwyty w które można wkręcić specjalny zespół śrub M8 poziomujących zamawiany oddzielnie, jako akcesoria dodatkowe.
Przyłączanie przewodów zasilających poprzez peszle lub rurki bezpośrednio w trzy boczne otwory lub w dwa otwory na dnie.

Dane techniczne

Rodzaj podłogi: **betonowa pełna**
Wymiary uchylnej pokrywy: **170 x 170 mm**
Obciążenie: **40kN (4 tony)**
Stopień szczelności w stanie otwartym: **IP54**
Stopień szczelności w stanie zamkniętym: **IP67**
Zastosowanie: **na zewnątrz budynku**
Minimalne zagłębienie w podłodze: **190 mm**
Kształt: **kwadratowy**
Kolor: **aluminium anodowane**

Widoczność: **z wysuwanym zestawem gniazd**
Materiał pokrywy: **aluminium anodowane**
Wypełnienie pokrywy: **pokrywa pełna, nie do wypełnienia**
Wyprowadzenie przewodów: **z wysuwanych gniazd**
Sposób czyszczenia: **na mokro**
Wyposażenie: **3 gniazda 230V SCHUKO i 1 gniazdo sprężonego powietrza DN7.2**