Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 20:27

Link do produktu: https://www.floorbox.pl/wysuwana-mikrokolumna-anodowane-aluminium-gifas-masso4010-2eg301659-1-gniazdo-silowe-cee-16a-400v-p-1011.html



Wysuwana mikrokolumna anodowane aluminium GIFAS MASSO.4010-2EG.301659 1 gniazdo siłowe CEE 16A 400V

Cena brutto	**4 705,57 zł**
Cena netto	**3 825,69 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MASSO.4010-2EG.301659**
Kod producenta	**840931**
Producent	**GIFAS Electric**

Opis produktu

Zewnętrzna, aluminiowa mikro kolumna GIFAS MASSO.4010-2EG.301659 wyposażona w 1 gniazdo siłowe CEE 16A 400V.
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 170 x 170 x 190 mm.
Do zastosowania na zewnątrz budynków lub wewnątrz budynków. Wykonana z naturalnego, anodowanego aluminium. Powierzchnia antypoślizgowa. Wysuwany dekiel jest lekko wystający ponad poziom posadzki. Mikro kolumny serii MASSO.4010 są odporne na działanie soli i wody morskiej.
Dostarczana z zamontowanym pojedynczym gniazdem siłowym CEE 16A 400V.
Specjalny metalowy klucz do otwierania pokrywy jest zawsze dostarczany razem z mikro kolumną.
W celu wysunięcia zestawu gniazd należy dekiel obrócić przeciwnie w kierunku do ruchu wskazówek zegara, unieść część ruchomą do góry i ponownie kręcąc w tym samym kierunku, zablokować go w pozycji wysuniętej.
Po zakończeniu eksploatacji należy zestaw z gniazdami obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, opuścić zestaw gniazd i ponownie obrócić dekiel w tą samą stronę docisnąć i zamknąć dekiel.
Mikro kolumnę należy montować na mocnym, betonowym podłożu lub wklejać ją bezpośrednio w beton.
Konstrukcja jest mocna, najazdowa do 4 ton.
W stanie zamkniętym IP67 możliwe jest czyszczenie na mokro, np. maszynami myjącymi.
W stanie otwartym IP44 (w zależności od wyposażenia).
Posiada cztery uchwyty w które można wkręcić specjalny zespół śrub M8 poziomujących zamawiany oddzielnie, jako akcesoria dodatkowe.
Przyłączanie przewodów zasilających poprzez peszle lub rurki bezpośrednio w trzy boczne otwory lub w dwa otwory na dnie.

Dane techniczne

Rodzaj podłogi: **betonowa pełna**
Wymiary uchylnej pokrywy: **170 x 170 mm**
Obciążenie: **40kN (4 tony)**
Stopień szczelności w stanie otwartym: **IP54**
Stopień szczelności w stanie zamkniętym: **IP67**
Zastosowanie: **na zewnątrz budynku**
Minimalne zagłębienie w podłodze: **190 mm**
Kształt: **kwadratowy**
Kolor: **aluminium anodowane**
Widoczność: **z wysuwanym zestawem gniazd**
Materiał pokrywy: **aluminium anodowane**
Wypełnienie pokrywy: **pokrywa pełna, nie do wypełnienia**
Wyprowadzenie przewodów: **z wysuwanych gniazd**

Sposób czyszczenia: **na mokro**
Wyposażenie: **gniazdo siłowe CEE16 400V**