

Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/wysuwana-mikrokolumna-aluminium-anodowane-gifas-masso30002-2eg2x309fb2xrj45tv-r-sat-2-gniazda-230v-z-bolcem-2-gniazda-rj45-1-gniazdo-rtv-sat-p-997.html>



Wysuwana mikrokolumna aluminium anodowane GIFAS MASSO.3000.2-2EG.2X309FB.2XRJ45.TV-R-SAT 2 gniazda 230V z bolcem 2 gniazda RJ45 1 gniazdo RTV-SAT

Cena brutto	4 985,22 zł
Cena netto	4 053,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MASSO.3000.2-2EG.2X309FB.2XRJ45.TV-R-SAT
Kod producenta	840930
Producent	GIFAS Electric

Opis produktu

Aluminiowa mikrokolumna GIFAS MASSO.3000.2-2EG.2X309FB.2XRJ45.TV-R-SAT wyposażona w 2 gniazda 230V z bolcem 2 gniazda komputerowe RJ45 i gniazdo RTV-SAT w standardzie MOSAIC 45x45.

Do zastosowania w pomieszczeniach wewnątrz budynków. Wykonana z naturalnego, anodowanego aluminium.

Powierzchnia antypoślizgowa. Mikrokolumny serii MASSO.3000 są odporne na działanie soli i wody morskiej.

Dostarczana z zamontowanymi 2 gniazdami 230V z bolcem, 2 gniazdami komputerowymi RJ45 i 1 gniazdem RTV-SAT.

Specjalny metalowy klucz do otwierania jest dostarczany razem z mikro kolumną.

W celu wysunięcia zestawu gniazd należy dekiel obrócić przeciwnie w kierunku do ruchu wskazówek zegara, unieść część ruchomą do góry o 7 cm i ponownie kręcić w tym samym kierunku, zablokować go w pozycji wysuniętej.

Po zakończeniu eksploatacji należy zestaw z gniazdami obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, opuścić zestaw gniazd i ponownie obrócić dekiel w tą samą stronę docisnąć i zamknąć dekiel.

Mikro kolumnę należy montować na mocnym, betonowym podłożu lub klejąc ją bezpośrednio w beton.

Konstrukcja jest mocna, najazdowa do 4 ton.

W stanie zamkniętym IP67 możliwe jest czyszczenie na mokro, np. maszynami myjącymi.

Posiada cztery uchwyty w które można wkręcić specjalny zespół śrub M8 poziomujących zamawiany oddzielnie, jako akcesoria dodatkowe.

Przyłączanie przewodów zasilających poprzez peszle lub rurki bezpośrednio w trzy boczne otwory lub w dwa otwory na dnie.

Dane techniczne

Rodzaj podłogi: **betonowa pełna**

Wymiary uchylnej pokrywy: **170 x 170 mm**

Obciążenie: **40kN (4 tony)**

Stopień szczelności w stanie otwartym: **IP20**

Stopień szczelności w stanie zamkniętym: **IP67**

Zastosowanie: **wewnątrz budynku**

Minimalne zagłębienie w podłodze: **145 mm**

Kształt: **kwadratowy**

Kolor: **aluminium anodowane**

Widoczność: **z wysuwaniem zestawem gniazd**

Materiał pokrywy: **aluminium anodowane**

Wypełnienie pokrywy: **pokrywa pełna, nie do wypełnienia**

Wprowadzenie przewodów: **z wysuwanych gniazd**

- *puszki do podłóg technicznych i wylewek betonowych pod wykładzinę i terakotę*
 - *puszki podłogowe ze stali nierdzewnej, obciążenie do 2 ton*
 - *zamykane, szczelne puszki podłogowe do centrów handlowych*
 - *kolumny zasilające i hermetyczne puszki zewnętrzne IP 67*
 - *wysuwane, ziemne bloki zasilające o mocy do 130 kW*
-

Sposób czyszczenia: **maszynami myjącymi na mokro i na sucho**

Wyposażenie: **2 gniazda 230V SCHUKO + 2 gniazda komputerowe RJ45 + 1 gniazdo R**