Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:12

Link do produktu: https://www.floorbox.pl/wysuwana-mikrokolumna-anodowane-aluminium-gifas-masso30002-2eg3x309fb2xrj45-3-gniazda-230v-z-bolcem-2-gniazda-rj45-p-995.html



Wysuwana mikrokolumna anodowane aluminium GIFAS MASSO.3000.2-2EG.3X309FB.2XRJ45 3 gniazda 230V z bolcem 2 gniazda RJ45

Cena brutto	**4 841,52 zł**
Cena netto	**3 936,18 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MASSO.3000.2-2EG.3X309FB.2XRJ45**
Kod producenta	**840926**
Producent	**GIFAS Electric**

Opis produktu

Aluminiowa mikrokolumna GIFAS MASSO.3000.2-2EG.3X309FB.2XRJ45 wyposażona w 3 gniazda 230V z bolcem i 2 gniazda komputerowe RJ45 w standardzie MOSAIC 45x45.
Do zastosowania w pomieszczeniach wewnątrz budynków. Wykonana z naturalnego, anodowanego aluminium.
Powierzchnia antypoślizgowa. Mikro kolumny serii MASSO.3000 są odporne na działanie soli i wody morskiej.
Dostarczana z zamontowanymi 3 gniazdami 230V z bolcem i 2 gniazdami komputerowymi RJ45.
Specjalny metalowy klucz do otwierania jest dostarczany razem z mikro kolumną.
W celu wysunięciu zestawu gniazd należy dekiel obrócić przeciwnie w kierunku do ruchu wskazówek zegara, unieść część ruchomą do góry o 7 cm i ponownie kręcąc w tym samym kierunku, zablokować go w pozycji wysuniętej.
Po zakończeniu eksploatacji należy zestaw z gniazdami obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, opuścić zestaw gniazd i ponownie obrócić dekiel w tą samą stronę docisnąć i zamknąć dekiel.
Mikro kolumnę należy montować na mocnym, betonowym podłożu lub wklejać ją bezpośrednio w beton.
Konstrukcja jest mocna, najazdowa do 4 ton.
W stanie zamkniętym IP67 możliwe jest czyszczenie na mokro, np. maszynami myjącymi.
Posiada cztery uchwyty w które można wkręcić specjalny zespół śrub M8 poziomujących zamawiany oddzielnie, jako akcesoria dodatkowe.
Przyłączanie przewodów zasilających poprzez peszle lub rurki bezpośrednio w trzy boczne otwory lub w dwa otwory na dnie.

Dane techniczne

Rodzaj podłogi: **betonowa pełna**
Wymiary uchylnej pokrywy: **170 x 170 mm**
Obciążenie: **40kN (4 tony)**
Stopień szczelności w stanie otwartym: **IP20**
Stopień szczelności w stanie zamkniętym: **IP67**
Zastosowanie: **wewnątrz budynku**
Minimalne zagłębienie w podłodze: **145 mm**
Kształt: **kwadratowy**
Kolor: **aluminium anodowane**
Widoczność: **z wysuwanym zestawem gniazd**
Materiał pokrywy: **aluminium anodowane**
Wypełnienie pokrywy: **pokrywa pełna, nie do wypełnienia**
Wyprowadzenie przewodów: **z wysuwanych gniazd**
Sposób czyszczenia: **maszynami myjącymi na mokro i na sucho**

Wyposażenie: **3 X 230V z bolcem + 2 X RJ45**