

Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/wysuwana-mikrokolumna-anodowane-aluminium-gifas-masso4010-2eg301659-1-gniazdo-silowe-cee-16a-400v-p-1011.html>



Wysuwana mikrokolumna anodowane aluminium GIFAS MASSO.4010-2EG.301659 1 gniazdo siłowe CEE 16A 400V

Cena brutto	4 707,97 zł
Cena netto	3 827,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MASSO.4010-2EG.301659
Kod producenta	840931
Producent	GIFAS Electric

Opis produktu

Zewnętrzna, aluminiowa mikro kolumna GIFAS MASSO.4010-2EG.301659 wyposażona w 1 gniazdo siłowe CEE 16A 400V.

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 170 x 170 x 190 mm.

Do zastosowania na zewnątrz budynków lub wewnątrz budynków. Wykonana z naturalnego, anodowanego aluminium. Powierzchnia antypoślizgowa. Wysuwany dekiel jest lekko wystający ponad poziom posadzki. Mikro kolumny serii MASSO.4010 są odporne na działanie soli i wody morskiej.

Dostarczana z zamontowanym pojedynczym gniazdem siłowym CEE 16A 400V.

Specjalny metalowy klucz do otwierania pokrywy jest zawsze dostarczany razem z mikro kolumną.

W celu wysunięcia zestawu gniazd należy dekiel obrócić przeciwnie w kierunku do ruchu wskazówek zegara, unieść część ruchomą do góry i ponownie kręcąc w tym samym kierunku, zablokować go w pozycji wysuniętej.

Po zakończeniu eksploatacji należy zestaw z gniazdami obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, opuścić zestaw gniazd i ponownie obrócić dekiel w tą samą stronę docisnąć i zamknąć dekiel.

Mikro kolumnę należy montować na mocnym, betonowym podłożu lub wklejać ją bezpośrednio w beton.

Konstrukcja jest mocna, najazdowa do 4 ton.

W stanie zamkniętym IP67 możliwe jest czyszczenie na mokro, np. maszynami myjącymi.

W stanie otwartym IP44 (w zależności od wyposażenia).

Posiada cztery uchwyty w które można wkręcić specjalny zespół śrub M8 poziomujących zamawiany oddzielnie, jako akcesoria dodatkowe.

Przyłączanie przewodów zasilających poprzez peszle lub rurki bezpośrednio w trzy boczne otwory lub w dwa otwory na dnie.

Dane techniczne

Rodzaj podłogi: **betonowa pełna**

Wymiary uchylnej pokrywy: **170 x 170 mm**

Obciążenie: **40kN (4 tony)**

Stopień szczelności w stanie otwartym: **IP54**

Stopień szczelności w stanie zamkniętym: **IP67**

Zastosowanie: **na zewnątrz budynku**

Minimalne zagłębienie w podłożu: **190 mm**

Kształt: **kwadratowy**

Kolor: **aluminium anodowane**

Widoczność: **z wysuwany zestawem gniazd**

Materiał pokrywy: **aluminium anodowane**

Wypełnienie pokrywy: **pokrywa pełna, nie do wypełnienia**

Wyprowadzenie przewodów: **z wysuwanych gniazd**

- *puszki do podłóg technicznych i wylewek betonowych pod wykładzinę i terakotę*
- *puszki podłogowe ze stali nierdzewnej, obciążenie do 2 ton*
- *zamykane, szczelne puszki podłogowe do centrów handlowych*
- *kolumny zasilające i hermetyczne puszki zewnętrzne IP 67*
- *wysuwane, ziemne bloki zasilające o mocy do 130 kW*

Sposób czyszczenia: **na mokro**

Wyposażenie: **gniazdo siłowe CEE16 400V**